

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády č.190/2002 Sb. v platném znění:

Výrobce: REALSAN s.r.o.  
Sídlo: Ruprechtická 732/8, 460 01 Liberec  
IČO: 2541 9706  
Výroba: Řepná čp.1078, 460 08 Liberec VI

Vydává ES prohlášení o shodě na výrobek :

**Vyrovnávací omítka pro sanační třívrstvý systém BAUREX dle WTA**

### VYROVNÁVACÍ SANAČNÍ OMÍTKA BAUREX dle WTA

- určena pro podkladní vyrovnávací vrstvu, k vyrovnání hrubých nerovností podkladu
- součást sanačního systému pro ruční i strojní zpracování
- splňuje požadavky na podkladní omítku podle směrnice WTA 2-2-91 čl.4.2
- součástí sanačního systému je i pomocná sanační látka HYDROFOBIZÉR-nátěr způsobující dočasnou hydrofobizaci podkladu, jako odolnost proti solím
- součástí sanačního systému je i pomocná sanační látka – ROZDĚLOVAČ VODY – který způsobuje eliminaci bodového tlaku a odolnost proti solím

<b>CE</b>	
REALSAN s.r.o. Ruprechtická 732/8, 460 01 Liberec 05	
EN 998-1 Obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití	
Reakce na oheň:	A1
Absorpce vody:	WO
Propustnost vodních par	Max 18
Přídržnost	Min.0,3 N/mm <sup>2</sup>
FP	B
Tepelná vodivost	0,43 W/m.K (tabulková hodnota)
Trvanlivost	10 cyklů dle ČNS 722452

Kapilární nasákavost po 24 hod: min 1 kg/m<sup>2</sup>  
Konzistence: 170 ± 5 mm  
Obsah vzduchových pórů  
V čerstvé maltě: min 25%  
Doba zpracovatelnosti: 90 minut  
Poměr pevnosti tlak/tah za ohybu: max 4  
Objemová hmotnost v suchém stavu: cca 1.310 kg/m<sup>3</sup>  
Pevnost v tlaku po 28 dnech: CS III  
Zrnitost směsi: 2 mm

Posouzení shody bylo provedeno postupem dle § 5 ods.1.písm a) nařízení vlády č.190/2002 Sb. v platném znění.

Výrobek je v souladu s ČSN EN 998-1

V Liberci 6.1.2006