

Technický list

PRIMER FLEX

Penetrační prostředek (spojovací můstek) pro lepicí a těsnící hmotu Lepicí tmel FLEX

Vlastnosti:

Primer FLEX je rozpouštědlový penetrační prostředek na polyuretanové bázi, který se používá před aplikací výrobku Lepicí tmel FLEX (pastovité těsnící hmoty) na savé podklady, jako je např. beton, kabřinec, pórobeton, eternit, omítky a přírodní kámen (mramor, granit apod.).

Technická data:

Skladování	:	v chladnu a suchu, mezi 5 a 25°C, v originálních obalech cca 9 měsíců
Konzistence	:	tekutá
Barva	:	žlutá, transparentní
Zápach	:	charakteristický
Specifická hmotnost	:	0,9 g/cm ³
Zavadnutí	:	cca 1 až max. 6 hodin
Teplota při aplikaci	:	+5 až +30C (teplota stavebních dílů)
Forma dodávek	:	500ml plechová dóza

Zpracování:

Podklady musí být pevné, nosné, čisté a prosté odformovacích prostředků (oleje, tuky atd.). Podklady nesmí obsahovat žádné asfaltové nebo térové zbytky, protože se přídržnost výrobku snižuje.

Primer FLEX se nanáší rovnoměrně na podklad štětcem, nebo válečkem. Po zavadnutí se na penetraci může nanést prstovitá hmota – Lepicí tmel FLEX.

Upozornění:

Primer FLEX obsahuje rozpouštědla a izokyanáty. Před zahájením prací se doporučuje informovat o bezpečnostním listu výrobku.

Správné a úspěšné použití našeho výrobku nepodléhá naší kontrole. Záruka tedy může být poskytnuta pouze za jakost našich výrobků v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů a ne za jejich zpracování. Všechny údaje a data v tomto technickém listě spočívají na současném stavu techniky. Změny a úpravy výrobku na základě technického vývoje jsou vyhrazeny. Námi udávané údaje o spotřebě jsou pouze průměrné hodnoty, odchylky v jednotlivých případech jsou možné a nevyklučujeme je.