

## Technický list

---

### RUBBERCLEAN

---

#### Vlastnosti:

*RUBBERCLEAN* je čisticí prostředek k odstraňování čerstvých zbytků akrylátových gelů z injektážních pump z nerezavé ocele např. *BOOSTER 10 A* a *MINIBOOSTER 5 U*. *RUBBERCLEAN* působí ve slabém nánosu na kovové a umělohmotné plochy. Tato slabá vrstva zabraňuje usazování akrylátových zbytků např. na pístech, válcích, těsnění apod.

#### Technická data:

Skladování	:	v suchu, v rozmezí teplot 10 až 25°C, v originálních obalech asi 6 měsíců
Konzistence	:	tekutá
Barva	:	čirá
Zápach	:	charakteristický
Specifická hmotnost (20°C)	:	cca 0,8 g/cm <sup>3</sup>
Rozpustnost ve vodě	:	emulguje
Balení	:	8 kg v polyetylenovém kanystru

#### Použití:

V průběhu čištění nerezových injektážních pump vodou, se stroje vydatně propláchnou výrobkem *RUBBERCLEAN*, aby z jednotlivých dílů byly odstraněny malé, ulpělé akrylátové částice. Po proplachu je možno *RUBBERCLEAN* přecedit přes jemné síto a dále jej používat.

Jestliže injektážní pumpy nebudou déle používány, je vhodné je uskladnit naplněné výrobkem *RUBBERCLEAN*.

#### Upozornění:

Výrobek *RUBBERCLEAN* obsahuje zdraví škodlivé uhlovodíky, které mohou ve směsi se vzduchem vytvářet explozivní, případně snadno vznětlivé směsi. Před zahájením prací je třeba se informovat v bezpečnostním listu výrobku, o jeho účincích a ochraně při práci s ním.

Správné a úspěšné použití našich výrobků nepodléhá naší kontrole. Záruka se tedy vztahuje pouze na vlastnosti výrobku v rámci našich prodejních a dodacích podmínek, ale ne na způsob použití výrobku. Všechna data uvedená na tomto technickém listě se vztahují na současný stav techniky. Vyhrazujeme si právo na další vývoj a případnou změnu výrobku. Námi uvedený způsob využití vychází z naší praxe. Odchytky v jednotlivých případech jsou možné a proto je nevylučujeme.