



Rozdělovač vody je prášková hmota, která se po smíchání s vodou používá zpravidla jako nátěr pod sanační omítky na stěny pod úrovní terénu, aby je ochránil před vlhkostí a solemi ze zdiva, dokud nebudou dostatečně vyzrálé na to, aby si s vlhkostí a solemi poradily samy.

Použití

1. Aplikace pod omítky na neizolované stěny pod úrovní terénu, které jsou ve styku s terénem

(netýká se tedy vnitřních příček)

- Rozdělovač vody smíchejte s vodou, aby vznikl nátěr olejovité konzistence.
- aplikujte Rozdělovač vody nejprve na celou plochu stěny pod úrovní terénu, a to ve dvou vrstvách. První nechte zaschnout a na čerstvou druhou vrstvu naneste UNISAN špric (tentokrát ale celoplošně, nestačí jen síťovitě). Ten pak nechte zaschnout a pokračujte s aplikací zvolené sanační omítky.

V případě, že byste aplikovali špric až na vyschlý Rozdělovač vody, může dojít k oddělení špricu a tím i následně aplikované omítky, je proto potřeba dát pozor a aplikovat špric opravdu hned do čerstvého Rozdělovače vody!

2. Vyplnění mezery mezi fasádní omítkou a zemí

- v případě použití sanačních omítek na fasádách, ponechte mezeru 3-5mm mezi sanační omítkou a zemí/podlahou, kterou vyplňte Rozdělovačem vody
- pro toto použití smíchejte Rozdělovač vody s vodou na hustší konzistenci, aby bylo možné pomocí Rozdělovače mezírku mezi fasádou a zemí vyplnit
- zabráníte tak tomu, aby se do omítky dostávala zespoda voda (ze země, dešťová voda, ...).

Spotřeba:

1-2 kg / m² (v případě nátěru)



Při skladování v suchu v originálním obalu je možné skladovat Rozdělovač vody 6 měsíců.